614033, г. Пермь, ул. Лодыгина, 5
(342) 242-95-09, 205-51-05
+7-919-49-555-99
http://mv-perm.ru 2429509@mail.ru

Грузоподъемное оборудование
тали, лебедки, домкраты, тележки, стропы, траверсы, грузозахваты, краны мостовые, крюки крановые

Данные для заказа пневматической тали Yale

I. Предприятие:	
Адрес	
Контактное лицо	
Тел. / факс	
Адрес эл. почты	

II. Данные о тали:	
Грузоподъемность, т	
Высота подъема груза, м	
Вариант исполнения: - стационарная - передвижная (тележка ручная или пневматическая)	
Размеры (№) двутавра – ВхН, мм	
Давление в пневмосети (***стандарт – 6 бар***)	
Степень защиты, IP	
Температура окружающей среды	
Требования к строительной высоте	
Дополнительные требования	

1. Группа режима тали:
- по ГОСТ 25835-83 / ISO 4301-1 (M3, M4, M5, M6, M7)
- по FEM 9.511 (1Bm, 1Am, 2m, 3m, 4m)

Класс нагружения (легкий, средний, тяжелый, очень тяжелый)	
Средняя высота подъема груза, м	
Число рабочих циклов / час	
Количество рабочих часов / сутки	

III. Для взрывозащитного исполнения (дополнительно):
(см. ГОСТ Р 51330.*-99 и ПУЭ гл. 7.3)

Класс взрывоопасной зоны (0, 1, 2)	
Температурный класс оборудования (T1 – T6) или температура самовоспламенения пара/газа	
Категория взрывоопасной смеси (IIA, IIB, IIC)	
Характерные газы, жидкости, смесь	
Дополнительные требования	

Дата заполнения: « _____ » _____ 20___ г.

Подпись заказчика: _____