МЕХАНИК-В
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

614033, г. Пермь, ул. Лодыгина, 5
(342) 242-95-09, 205-51-05
+7-919-49-555-99
http://mv-perm.ru 2429509@mail.ru

Грузоподъемное оборудование
тали, лебедки, домкраты, тележки, стропы, траверсы, грузозахваты, краны мостовые, крюки крановые

Опросный лист на электрическую канатную лебёдку PFAFF Silberblau

Заказчик:

Фирма ..... Тел. .....

Город ..... Факс .....

Контактное лицо ..... E-mail .....

I. Цель применения/использования лебёдки

Особенности использования лебедки: (в каком процессе, с каким грузом, схема использования лебедки, схема хода каната, его поворотов и др. подробности):	**Назначение лебедки:** ☐ подъёмная лебёда ☐ тяговая лебёдка ☐ буксирная лебёдка ☐ лифтовая лебёдка ☐ подъемная платформа (стол)
	Размещение лебедки: ☐ на открытом воздухе ☐ под навесом ☐ в помещении ☐ коррозионная/взрывоопасная среда *(укажите подробные характеристики среды):*
	Продолжительность включения ПВ% (ED%): ☐ S3-40% (стандарт) ☐ иное укажите: %
	Интенсивность использования: перемещение за 1 операцию _____ м количество рабочих операций _____ в час количество рабочих часов _____ в день количество поворотов троса _____ раз *(обязательно приложите схему поворотов)*

II. Какие должны быть учтены специальные правила или нормы безопасности?

☐ BGV D5 (поднимающее и тянущее оборудование) ☐ BGV C1 (сцена/студия/театр)

☐ BGR159 (подъем и перемещение людей) ☐ BGVD6 (краны) ☐ EN 280 (подъемная платформа)

☐ EN 1570 (подъемный стол) ☐ Другие требования _____

III. Основные технические данные

Грузоподъемность / тяговое усилие (1 daN ~ 1 кг) ..... daN	
Скорость намотки троса:	..... м/мин (см. описание лебедок) *или* ☐ плавное регулирование скорости троса с регулировочным отношением: ☐ 1:5 (10-15 Hz) ☐ 1:9 (10-87 Hz)
Высота подъема (требуемая канатоемкость) ..... м	
Возможна ли многослойная намотка троса?	☐ да *(учитывайте снижение тяговой силы при многослойной намотке!!!)* ☐ нет
Количество тросов на барабане	☐ один, *или* ☐ ..... тросов, при этом ☐ барабан разделен *или* ☐ без разделения
Распределение груза	при количестве тросов > 1 ..... % (указать для каждого троса)
Рабочее напряжение	☐ ~3ф./400В/50Гц *или* .....
Степень защиты от внешних воздействий	☐ IP 54 стандарт *или* ☐ степень защиты IP .....
Окружающая температура	☐ -20°C +40°C стандарт *или* ☐ другая .....

614033, г. Пермь, ул. Лодыгина, 5
(342) 242-95-09, 205-51-05
+7-919-49-555-99
http://mv-perm.ru 2429509@mail.ru

IV. Монтажное положение лебёдки, направление намотки троса на барабан и заход троса

☐ H 01	☐ H 02	☐ H 03	☐ H 04	**Направление намотки и заход троса:**
				Намотка вправо * ☐ 
				Намотка влево * ☐ 

** Дополнительно отметьте стрелку захода троса.*

V. Система управления лебёдки

(управляющее напряжение 42В/50Гц)	☐ система управления требуется *или* ☐ без управления
Стандартное управление	☐ органы управления и главный рубильник встроены в щит управления
Длина кабеля «щит — лебедка»	☐ 5м стандарт *или* ☐ специальная длина ..... м
Органы управления (кнопки)	☐ основное исполнение *или* ☐ «ВВЕРХ-ВНИЗ» и «ВВЕРХ-ВНИЗ» «АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ»
Пульт управления *(дополнительно)*	☐ с кабелем ..... м *(пульт с перекл. приоритета управления "щит-пульт")*
Радиоуправление *(дополнительно)*	☐ требуется *(радиус действия до 100м)*
Электронная защита от перегрузки	☐ требуется *(стандартно устанавливается для лебедок г/п 1,0т и выше)*

VI. Дополнительные опции и комплектация

Трос длиной ..... м	☐ с крюком ☐ с коушем ☐ без крюка и коуша ☐ лебедка без троса
Поворотный (отводной) канатный ролик	☐ требуется ..... шт. *(в зависимости от числа поворотов троса).* Укажите артикул роликов ..... *или* Ø троса: ..... мм
Концевой выключатель привода *(указать количеством контактов для останова)*	☐ 2 контакта *(ограничение хода "верх-низ")*, ход троса ..... м ☐ 4 контакта *(для лебедок BGV C1 установлено стандартно)* ☐ 6 контактов ☐ 8 контактов
Прижимной валик троса	☐ *(не забудьте указать монтажное положение лебедки и заход троса!!!)*
Выключатель при провисании троса	☐ *(не забудьте указать монтажное положение лебедки и заход троса!!!)*
Оцинкованные барабан и боковины	☐
Специальное покрытие (лак)	☐
Нержавеющие барабан и боковины	☐
Морское исполнение	☐
Механическое устройство свободного хода барабана	☐
Полиспастный блок удвоения г/п	☐
Прочие требования	

Количество одинаковых лебедок: ..... шт.

Приложены схемы, эскизы, описания: .....

Дата заказа: «.....» ..... 20..... г. **Подпись заказчика: .....**